

AERO COLOR® Professional LINER von Schmincke: 6 Leerstifte zum Befüllen mit 36 brillanten Bunttönen des Acrylfarben-Sortimentes AERO COLOR® Professional!

Vier verschiedene **AERO COLOR® Professional LINER** ermöglichen bereits seit geraumer Zeit das schnelle und unkomplizierte grafische Verarbeiten der 36 brillanten, äußerst lichtechten, wasserfest austrocknenden Bunttönen des Schmincke Acrylfarben-Sortimentes **AERO COLOR® Professional** auch ohne Spritzpistole. Nun gibt es noch zwei weitere Modelle!

Die Leerstifte zum Befüllen haben unterschiedliche Größen und Strichstärken, so dass auf diversen Untergründen wie z. B. Papier, Leinwand, Holz, grundiertem Metall oder grundiertem Kunststoff ohne großen technischen Aufwand individuelle Skizzen und Signaturen qualitativ hochwertig angelegt werden können. Alle Bunttöne der **AERO COLOR® Professional** sind natürlich untereinander mischbar, so dass Kreative bereits mit wenigen Grundfarben ein persönliches und vielfältiges Farbspektrum erzielen!

Und so werden die AERO COLOR® Professional LINER befüllt:

- Verschlusskappe inklusive Ventilkappe vorsichtig aufdrehen und entfernen.
- Farbige Ventil (LINER No. 1: gelb; LINER No. 2 + No. 4: weißviolett; LINER No. 3 + No. 5: grün-violett, LINER No. 6: transparent) herausnehmen.
- Gewünschten Farbton **AERO COLOR® Professional** mit Hilfe einer Pipette bis maximal 2/3 der Füllhöhe in den leeren LINER füllen.
- Ventil anschließend erneut einsetzen und Ventilkappe inklusive Verschlusskappe fest aufschrauben.
- Zusammengesetzten und verschlossenen LINER gut schütteln.
- Zum Schluss so lange gefühlvoll (!) auf die LINER-Spitze drücken, bis die Farbe sichtbar ist.

Weitere hilfreiche Praxis-Tipps:

- Es ist ratsam, gerade am Anfang beim Befüllen der LINER ein wenig Vorsicht walten zu lassen und den Arbeitsplatz entsprechend abzudecken und Schutzhandschuhe anzuziehen.
- Zudem sollten die Unterteile der aufgeschraubten LINER immer senkrecht – am besten in einem Gefäß – stehen, da ansonsten natürlich die Gefahr besteht, dass Farbe oder Kugeln herauslaufen.
- Den frisch gefüllten LINER bitte auf einem separaten Schmierpapier und nicht direkt am Objekt aktivieren!
- Auf dem Etikett des LINERs gibt es ein kleines Blanko-Feld, in dem der eingefüllte Farbton notiert werden kann.
- Individuelle Farbkombinationen von verschiedenen **AERO COLOR® Professional**-Bunttönen sollten unbedingt vor dem Befüllen der LINER in einem separaten Gefäß vermischt werden! Auf der Internetseite www.aerocolor.de gibt es übrigens eine Mischtablette für RAL®-Töne und für das 9er Set **AERO COLOR® Professional** 81 009 097.
- Die Zugabe von ca. 5 % AERO Retarder (50 607) verlangsamt die Trocknung der Acrylfarben und verbessert ihr Fließverhalten.

- Die LINER bitte direkt nach Gebrauch verschließen – **AERO COLOR® Professional** trocknet ansonsten schon in der LINER-Spitze wasserunlöslich auf! Liegend aufbewahren.
- Wie bei allen wässrigen Malfarben gilt auch hier für die Lagerung: Vor Frost schützen!

Und hier nun eine Übersicht zu den aktuell erhältlichen Schmincke **AERO COLOR® Professional LINERN**:



LINER	Art.Nr.	Strichbreite	ca.-Inhalt
LINER No.1	55 100 097	0,8 mm	3,0 ml
LINER No. 2	55 191 097	1,0 mm	4,5 ml
LINER No. 3	55 192 097	2,0 - 6,0 mm	4,5 ml
LINER No. 4	55 170 097	1,0 mm	2,0 ml
LINER No. 5	55 190 097	2,0 mm	4,5 ml
LINER No. 6	55 194 097	1,0 - 15,0 mm	28,0 ml

Übrigens: weitere Hinweise und zahlreiche Profi-Tipps zum **AERO COLOR® Professional**-Sortiment aus dem Hause Schmincke – z.B. spannende Videos zur Herstellung und Verarbeitung – erhalten Sie auf den Internetseiten www.aerocolor.de und www.schmincke.de.



Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens:

Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.

Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476.