

Schmincke AERO COLOR® Professional – Die ideale Basis zum Mischen der RAL®-Töne

Jeder kennt die typischen Signal- und Sicherheitsfarben (Verkehrsschilder, Feuerwehrrot) oder bestimmte markante Firmenfarben, wie z.B. das Gelb der Deutschen Post, das Telekom-Magenta oder das Nivea-Blau. Mit Farben werden häufig ganz bestimmte Gegenstände oder Firmen assoziiert. Damit das funktioniert, muss der jeweilige Farbton immer identisch sein und darf auch nicht in Nuancen abweichen. Um dies zu gewährleisten, wurde im Jahre 1927 vom **Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen**, kurz RAL®, ein verbindliches, normiertes Farbsystem geschaffen, welches Auftraggebern wie Herstellern ein eindeutiges Medium zur Farbfestlegung an die Hand gibt, ohne Farbmuster austauschen zu müssen.

Heute ist das RAL®-System ein gängiger Begriff und umfasst mehrere Farbfächer. Die Farben sind nach einem vierstelligen Code durchnummeriert. Die klassischen RAL®-Töne finden sich im RAL® Classic Fächer und bestehen aus 210 Tönen, RAL® Design umfasst 1625 Töne und RAL® Effekt 420 Töne plus 70 Metalltöne.

Für Modellbauer und andere Airbrusher, die die klassischen RAL®-Töne bestmöglich nachmischen möchten, hat Schmincke auf Basis des RAL® Classic-K/-Farbfächers für die AERO COLOR® Professional eine Mischtafel erarbeitet, die die Mischverhältnisse wiedergibt. Mit Hilfe dieser Anleitung kann jeder sich seine individuellen RAL®-Töne erstellen und immer wieder nachmischen. Wichtig ist dabei die genaue Beachtung der Dosierungsangaben:

Anwendung:

Die Mindestmengen zum Mischen betragen: 1/10 Tropfen (entspricht einer „Spur“), 1/5 Tropfen (entspricht „wenig“) sowie 1 Tropfen; die Farbnummer ist die der AERO COLOR® Professional-Töne. Um die Geringstmengen überhaupt dosieren zu können, kann die AERO COLOR® Professional mit destilliertem Wasser verdünnt werden.

Als Beispiel:

RAL® 1024 Ockergelb besteht aus 2 Tropfen AERO COLOR® Professional Nr. 28-100, wenig Nr. 28-200, Spur Nr. 28-602 und wenig Nr. 28-700.

Für „eine Spur“ kann ein Tropfen AERO COLOR® Professional Farbe mit 9 Tropfen destilliertem Wasser verdünnt werden (= 10 Tropfen), hiervon wird dann 1 Tropfen verwendet (= Spur)

Für „wenig“ können 2 Tropfen AERO COLOR® Professional Farbe mit 8 Tropfen destilliertem Wasser verdünnt werden (= 10 Tropfen), hiervon nehmen Sie dann 1 Tropfen (= wenig).

Für größere Mengen kann die Mischempfehlung (die Anzahl der Tropfen) mit dem gleichen Faktor multipliziert werden.

Größere Mischungen legen Sie am besten in den eigens hierfür vorgesehenen leeren AERO COLOR® Professional Pipettenfläschchen von Schmincke an. Hierin lassen sich die Mischungen auch länger aufbewahren und transportieren. Bevor die Mischung verwendet wird, empfiehlt sich ein kräftiges Durchschütteln.

1000	Grünbeige	60x101 Spur500 6x600 wenig604	4002	Rotviolett	1x101 1x302 Spur702
1001	Beige	3x101 wenig602	4003	Erikaviolett	1x101 1x302 Spur700
1002	Sandgelb	25x101 1x203 2x602	4004	Bordeauxviolett	3x304 Spur305 Spur702
1003	Signalgelb	2x203 Spur700	4005	Blaulila	10x101 1x305 wenig402
1004	Goldgelb	8x101 4x203 1x700	4006	Verkehrspurpur	2x101 4x304 1x700
1005	Honiggelb	2x203 1x700	4007	Purpurviolett	6x604 3x304 1x702
1006	Maisgelb	1x100 2x202 3x600	4008	Signalviolett	5x101 4x304 1x305
1007	Narzissengelb	1x100 2x202 2x600	4009	Pastellviolett	15x101 3x304 4x702
1011	Braunbeige	3x101 2x602	4010	Telemagenta	3x101 1x302 5x304
1012	Zitronengelb	4x101 4x201 1x203 1x700	5000	Violettblau	1x101 2x401 2x700
1013	Perlweiß	10x101 Spur602 1x700	5001	Grünblau	1x101 2x401 1x500 2x700
1014	Elfenbein	10x101 1x602 wenig603	5002	Ultramarinblau	1x101 7x402
1015	Hellelfenbein	4x101 Spur602 Spur700	5003	Saphirblau	2x401 1x700
1016	Schwefelgelb	1x101 4x200 2x201	5004	Schwarzblau	4x400 1x702
1017	Safrangelb	2x101 wenig205 1x600	5005	Signalblau	5x403 1x700
1018	Zinkgelb	1x101 2x202 Spur700	5007	Brillantblau	3x101 2x402 2x700
1019	Graubeige	2x101 wenig602 wenig604 Spur702	5008	Graublau	3x101 4x401 2x702
1020	Olivgelb	2x101 1x203 5x700	5009	Azurlblau	2x101 2x401 1x500 1x700
1021	Rapsgelb	1x101 1x203 Spur700	5010	Enzianblau	1x101 5x403 1x700
1023	Verkehrsgelb	2x100 2x202 wenig600	5011	Stahlblau	1x101 10x402 3x702
1024	Ockergelb	2x100 wenig200 Spur602 wenig700	5012	Lichtblau	6x101 1x403 1x405
1027	Currygelb	2x101 1x203 3x700	5013	Kobaltblau	5x401 1x701
1028	Melonengelb	1x101 2x203 wenig205	5014	Taubenblau	3x101 3x404 1x701
1032	Ginstergelb	4x101 5x203 1x700	5015	Himmelblau	4x101 1x402 2x405
1033	Dahliengelb	10x101 12x202 2x205 1x700	5017	Verkehrsblau	2x101 1x402 4x405
1034	Pastellgelb	20x101 8x204 1x700	5018	Türkisblau	4x101 1x406 1x500 4x700
2000	Gelborange	3x101 3x203 1x604	5019	Capriblau	1x101 2x405 2x701
2001	Rotorange	3x101 4x205 4x604	5020	Ozeanblau	1x402 3x500 wenig702
2002	Blutorange	2x101 1x202 3x302 2x600	5021	Wasserblau	2x101 1x406 2x500 1x700
2003	Pastellorange	1x101 1x204 wenig604	5022	Nachtblau	1x101 5x400 1x305
2004	Reinorange	3x101 3x202 1x302	5023	Fernblau	4x101 1x402 2x700
2008	Hellorangerot	1x100 1x204 wenig600	5024	Pastellblau	6x101 1x402 2x700
2009	Verkehrsrorange	2x101 3x202 1x302	6000	Patinagrün	2x101 1x501 2x504 1x700
2010	Signalrot	1x101 3x204 1x604	6001	Smaragdgrün	1x502 2x700
2011	Tieforange	1x101 1x204 wenig604	6002	Laubgrün	3x101 1x500 6x502 3x701
2012	Lachsorange	5x101 7x205 1x604	6003	Olivgrün	1x101 1x500 3x602 2x604
3000	Feuerrot	5x300 1x700	6004	Blaugrün	2x101 5x405 5x500 2x702
3001	Signalrot	3x300 1x700	6005	Moosgrün	2x101 5x500 1x405 2x702
3002	Karminrot	5x300 2x700	6006	Grauliv	3x101 2x500 4x602 3x701
3003	Rubinrot	1x101 2x205 5x301 1x604	6007	Flaschengrün	1x101 3x502 2x702
3004	Purpurrot	1x101 4x302 4x604 1x700	6008	Braungrün	Spur500 2x606
3005	Weinrot	3x101 5x301 6x302 1x702	6009	Tannengrün	wenig101 1x503 2x504 wenig701
3007	Schwarzrot	1x101 2x301 2x302 1x702	6010	Grasgrün	1x101 4x502 2x701
3009	Oxidrot	1x101 1x301 1x604 wenig702	6011	Resedagrün	15x101 2x500 3x503 4x604
3011	Braunrot	1x101 2x301 2x604	6012	Schwarzgrün	1x101 2x501 1x702
3012	Beigerot	10x101 1x602 3x604	6013	Schilfgrün	1x101 wenig502 1x606
3013	Tomatenrot	1x101 2x301 2x604	6014	Gelboliv	Spur500 15x600 wenig604 6x701
3014	Altrosa	5x101 1x300 2x604	6015	Schwarzoliv	3x503 2x702
3015	Hellrosa	5x101 Spur300 wenig604	6016	Türkisgrün	1x500 1x700
3016	Korallenrot	1x101 1x204 1x301	6017	Maigrün	2x101 2x502 1x701
3017	Rosé	15x101 5x300 4x301	6018	Gelbgrün	1x101 2x502 1x700
3018	Erdbeerrot	1x101 1x300 Spur301	6019	Weißgrün	6x101 wenig501 wenig502 1x700
3020	Verkehrsrot	1x101 3x300 3x302 3x304	6020	Chromoxidgrün	5x502 2x702
3022	Lachsrot	3x101 1x204 1x301	6021	Blassgrün	3x101 wenig502 1x504 wenig700
3027	Himbeerrot	1x101 2x301 2x302	6022	Braunoliv	Spur500 wenig604 3x603
3031	Orientrot	1x101 5x301	6024	Verkehrsgrün	wenig101 1x501
4001	Rotlila	1x101 wenig301 wenig305	6025	Farngrün	9x101 Spur500 6x503 wenig604

6026 Opalgrün	2x101 1x500 Spur702	8002 Signalbraun	2x101 1x301 1x602 1x701
6027 Lichtgrün	10x101 wenig406 1x500 2x700	8003 Lehm Braun	nicht ermischtbar
6028 Kieferngrün	1x504 wenig701	8004 Kupferbraun	1x101 3x604
6029 Minzgrün	Spur101 1x501	8007 Rehbraun	3x101 2x301 3x602 2x701
6032 Signalgrün	Spur101 1x501 wenig701	8008 Olivbraun	3x101 3x602 1x603
6033 Minttürkis	4x101 1x400 3x501	8011 Nussbraun	1x101 1x603 2x604
6034 Pastelltürkis	10x101 wenig406 1x500 4x700	8012 Rotbraun	2x301 Spur702
7000 Fehgrau	1x101 1x404 Spur702	8014 Sepiabraun	1x101 4x301 5x603
7001 Silbergrau	4x101 1x404 wenig702	8015 Kastanienbraun	1x604 1x700
7002 Olivgrau	wenig101 Spur600 1x700	8016 Mahagonibraun	2x101 2x603 5x604
7003 Moosgrau	9x101 1x600 3x603 5x700	8017 Schokoladenbraun	1x603 4x604
7004 Signalgrau	3x101 wenig701 Spur702	8019 Graubraun	1x101 1x500 5x604
7005 Mausgrau	2x700 Spur702	8022 Schwarzbraun	2x602 1x702
7006 Beigegrü	7x101 4x602 1x700	8023 Orangebraun	2x101 1x205 1x600
7008 Khakigrü	2x101 1x600 1x602 wenig702	8024 Beigebraun	nicht ermischtbar
7009 Graugrü	7x101 2x202 3x702	8025 Blassbraun	6x101 4x603 4x604
7010 Zeltgrü	6x101 1x203 3x702	8028 Terrabraun	1x101 1x604 1x702
7011 Eisengrau	2x101 1x702	9001 Cremeweiß	20x101 wenig602 Spur604
7012 Basaltgrü	3x101 1x702	9002 Grauweiß	30x101 Spur500 wenig604 Spur702
7013 Braungrau	6x101 1x602 7x603	9003 Signalweiß	10x101 Spur700
7015 Schiefergrü	3x101 2x701 1x702	9004 Signalschwarz	Spur700 10x702
7016 Anthrazitgrü	1x101 2x404 1x702	9005 Tiefschwarz	1x702
7021 Schwarzgrü	1x101 3x404 3x702	9006 Weißaluminium	Spur101 1x906
7022 Umbragrü	1x101 3x603 2x604	9007 Graualuminium	Spur702 1x906
7023 Betongrau	2x101 1x603	9010 Reinweiß	1x101
7024 Graphitgrü	2x101 2x701 1x702	9011 Graphitschwarz	1x701 1x702
7026 Granitgrü	1x101 1x202 2x702	9016 Verkehrsweiß	1x101
7030 Steingrau	4x101 Spur602 wenig702	9017 Verkehrsschwarz	1x702
7031 Blaugrau	10x101 1x405 3x702	9018 Papyrusweiß	15x101 Spur500 wenig604 wenig700
7032 Kieselgrü	8x101 1x201 4x700		
7033 Zementgrü	2x101 1x201 5x700		
7034 Gelbgrü	1x101 Spur602 Spur702	1035 Perlbeige	nicht ermischtbar
7035 Lichtgrü	3x101 Spur603	1036 Perlgold	nicht ermischtbar
7036 Platingrau	2x101 Spur604 Spur702	2013 Perlorange	nicht ermischtbar
7037 Staubgrü	3x101 2x603	3032 Perl Rubinrot	nicht ermischtbar
7038 Achatgrü	nicht ermischtbar	3033 Perlrosa	nicht ermischtbar
7039 Quarzgrü	1x101 Spur600 Spur603 wenig702	4011 Perlviolett	nicht ermischtbar
7040 Fenstergrü	2x101 Spur702	4012 Perlbrombeer	nicht ermischtbar
7042 Verkehrsgrü A	12x101 1x702	5025 Perlenzian	nicht ermischtbar
7043 Verkehrsgrü B	1x101 1x702	5026 Perl nachtblau	nicht ermischtbar
7044 Seidengrau	9x101 1x201 4x700	6035 Perlgrün	nicht ermischtbar
7045 Telegrü 1	2x101 Spur603 Spur702	6036 Perlopalgrün	nicht ermischtbar
7046 Telegrü 2	1x101 Spur603 Spur702	7048 Perlmausgrü	nicht ermischtbar
7047 Telegrü 4	5x101 Spur603 Spur702	8029 Perlkupfer	nicht ermischtbar
8000 Grünbraun	8x101 4x602 1x702	9022 Perlhellgrü	nicht ermischtbar
8001 Ockerbraun	2x101 2x600 3x604 2x700	9023 Perldunkelgrü	nicht ermischtbar

HINWEIS

Die Mischvorschläge geben die RAL®-Farbtöne nach dem RAL®-Classic-K7 Farbfächer für jeden Farbton individuell, bestmöglich angenähert wieder. Das heißt die Farborte im CIE-Lab-Farbsystem liegen in der Nähe der Farborte der RAL®-Farbtöne. Eine Feinabstimmung, auch bezüglich Glanz und Untergrund, liegt bei dem Anwender.

Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens:

Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.

Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476.